

قنبلة الهاون ١٢٠ ملم، TB قنبلة الهاون مع صمامة UT M88 P2

قنبلة ١٢٠ ملم TB مع المتفجر الفراغي (PBX) غير الحساس حسب MIL-STD-2105B (المناعة من تأثير الرصاصة، مقاومة الإطلاق الذاتي السريع). بالمقارنة مع قنبلة ١٢٠ ملم HE قياسية، تتميز قنبلة ١٢٠ ملم TB بتحسين التشظية ولا سيما تأثير الانفجار. صمامة القرب في المرحلة التطويرية.

البيانات الفنية



١٢٠ ملم	العيار
٦٠٦ ملم	طول القنبلة مع الصمامة
١٢٦٥٠ غ	وزن قنبلة الهاون مع الصمامة
متفجر فراغي (PBX)	الحشوة المتفجرة
	شدة الانفجار حسب MIL-STD-2105B
نوع التفاعل ٥ (تفاعل الاشتعال)	- اللهب المكشوف ودرجة الحرارة العالية
نوع التفاعل ٥ (تفاعل الاشتعال)	- تأثير ذخيرة عيار ١٢٠,٧ ملم خارقة
٢٥٢٥ غ	وزن الحشوة المتفجرة
UT M88 P2	يتم تجميع القنبلة مع صمامة الصدمة
٠,٥ بار	الضغط الزائد عند
٥٠ م	أمان الفوهة عند أدنى السرعة الابتدائية
خرطوشة الاشتعال ٦ حشوات إضافية	تكتمل القنبلة مع
(٦+٠)	
M74	خرطوشة الاشتعال
٣٠- إلى ٥٥+ درجة مئوية (C°)	نطاق درجة الحرارة التشغيلي
٣٠- إلى ٧٠+ درجة مئوية (C°)	نطاق درجة الحرارة للتخزين
١٥ سنة	العمر الافتراضي
	السلامة العالية أثناء الشحن والمناولة ولدى النزول بالمظلة
	البيانات البالستية
	عند استخدام مدفع الهاون ١٢٠ ملم M75، طول السبطانة ١٥٠٠ ملم:
٦٥٠٠ م	- المدى الأقصى (٦+٠) عند درجة الحرارة ٥٥+ درجة مئوية (C°)
٢٥٥ م/ث	- السرعة الابتدائية عند درجة الحرارة ٥٥+ درجة مئوية (C°)
٩٦١ بار	معدل الضغط التشغيلي الأقصى في مدفع الهاون
٢٠ م	المدى القاتل (خرقة واحدة/ م ^٢)