

RB-B2

رمانة يدوية دخانية

تم تصميم رمانة دخانية ملونة RB-B2 حتى تكون جهاز الإشارات والتمويه، الذي يستخدم لأغراض بعث الإشارات نهاراً وليلاً في ظروف المهام المختلفة على سبيل المثال لتأشير المساحة لهبوط الطائرات، قفز المظليين، تحديد اتجاه هب الأرياح، تمويه الأفراد والمجموعات الثابتة أو المتحركة. يمكن استخدامها أيضاً لتدريب الأشخاص على مناولة الأجهزة المخترشة أو محاكاة النشاطات المختلفة في الموقع.

الوصف

جسم الرمانة أسطواني الشكل، مصنوع من الألومنيوم، محشو بالخليط الدخاني بألوان مختلفة (أصفر، أخضر، أزرق، برتقالي، أحمر) أو أبيض (hexachlorethane). إن مبدأ العمل هو توليد حراري (لما تضرب الرمانة الهدف تبعث موجة دخانية ملونة في الوقت المحدد).

طريقة الاستعمال

امسك الرمانة قويا حتى يكون مقبض (EOT) مضغوطاً على اليد، وأخرج حلقة الأمان. في تلك اللحظة، يتم إطلاق الصمامة التي تفعّل صمامة التأجيل بعد إلقاء الرمانة. بعد مرور مدة التأجيل ما بين ٢,٥ إلى ٣,٥ ثوان يتم إطلاق دخان ملون شديد كثيف من الرمانة في الفترة ما بين ٢٠ إلى ٣٥ ثانية. تؤمن مدة التأجيل الملائمة للاستعمال الأمين.

- | | | |
|---------------|-------------|---|
| • القطر | ٣٦,٧ مم | • تعبئة النقل: علبة كرتونية مضادة للماء |
| • الارتفاع | ١٢٥ مم | • التعبئة الداخلية: كيس PE |
| • الصمامة | ميكانيكية | • أبعاد العلبة: ٩٠×٢٥٦×٤٢٠ مم |
| • مدة التأجيل | ٣,٠ ± ٠,٥ ث | • عدد الوحدات في العلبة: ٣٢ |
| • مدة التخزين | ٥ سنوات | • الوزن الكلي لتعبئة النقل: ٧/٦ كغ |

RB-B2 أبيض

- | | |
|----------------------------|---------|
| • وزن الرمانة | ٢١٠ غ |
| • وزن حشوة التقانة النارية | ١١٠ غ |
| • مدة انبعاث الدخان | ٢٥-٣٥ ث |

RB-B2 ملون

- | | |
|----------------------------|---------|
| • وزن الرمانة | ١٨٠ غ |
| • وزن حشوة التقانة النارية | ٨٠ غ |
| • مدة انبعاث الدخان | ٢٥-٣٥ ث |



UN 0197
Class 1.4 G